



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

50000 ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΡΙΠΛΑ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΜΦΙΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ LIS ΜΕ ΘΥΡΑ LAN



ΜΙΚΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΟΥ

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΓΚΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΥΤΙΚΟΥ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
4 ΘΥΡΕΣ USB ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

21 reportable parameters: WBC, Gran#, Lym#, Mid#, Gran%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
3 histograms for WBC, RBC and PLT

ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Impedance method for WBC, RBC and PLT test
Cyanide free colorimetry for HGB test

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ

WBC: $\leq 2.0\%$ ($7.00-15.00 \times 10^9/L$)
 $\leq 3.5\%$ ($4.00-6.90 \times 10^9/L$)
RBC: $\leq 1.5\%$ ($3.50-6.50 \times 10^{12}/L$)
HGB: $\leq 1.5\%$ (100-180g/L)
MCV: $\leq 0.5\%$ (70.0-110.0fL)
PLT: $\leq 4.0\%$ ($150-500 \times 10^9/L$)
 $\leq 5.0\%$ ($100-149 \times 10^9/L$)

ΟΘΟΝΗ

10.4 inches TFT touch screen

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

364mm(W)×477mm(D)×417mm(H)

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Up to 60 tests per hour

ΟΓΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

9μL

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Up to 50,000 records

ΕΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

WBC: $0.00-300 \times 10^9/L$
RBC: $0.00-8.50 \times 10^{12}/L$
HGB: 0-250g/L
PLT: $0-3000 \times 10^9/L$
HCT: 0.0-67%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

26kg

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

100V-240V~, 50/60Hz

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ



2/F, Nanfeng Building B, Nanshan Yungu Innovation Industrial Park, No.4093, Liuxian Blvd, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, P.R.China

+86-755-26008015

+86-755-26008015

www.dymind.com

intl@dymind.com